



Fabricado con un material viscoelástico que permite la total adaptabilidad al usuario reduciendo los puntos de fricción y favoreciendo la óptima redistribución de la presión minimizando así el riesgo de aparición de escaras.

**Composición:** Base inferior espuma de poliuretano 9 cm. y 30 Kg de densidad  
Capa superior material viscoelástico 6 cm. y 55 Kg de densidad

<b>Hipoalergénico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Es inocuo</li> <li>- Evita la aparición de alergias</li> </ul>
<b>Higiénico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Favorece la eliminación de la humedad provocada por la transpiración y la respiración.</li> <li>- Es atérmico (no provoca ni frío ni calor)</li> </ul>
<b>Duradero</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resistencia a la deformación</li> <li>- Elasticidad (perfecta adaptabilidad a lechos articulados)</li> </ul>
<b>Seguro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No contiene sustancias nocivas para la salud</li> </ul>
<b>Confortable y adaptable</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perfecta adaptabilidad – sueño reparador, relajación muscular</li> <li>- Mantiene la columna vertebral en su posición natural</li> </ul>
<b>Ergonómico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perfecto apoyo de cada una de las partes del cuerpo</li> <li>- Alineamiento perfecto del cuerpo humano</li> </ul>
<b>Saludable</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evita presiones excesivas en vasos sanguíneos, nervios y músculos.</li> <li>- Reduce la necesidad de cambiar de posición por excesiva presión.</li> <li>- Garantiza un sueño profundo, eficaz y reparador (permite descansar mejor). Mejora la calidad de sueño.</li> <li>- Facilita la circulación sanguínea, aliviando la presión y evitando que se duerman partes del cuerpo.</li> </ul>

### Funda Dartex

- Color azul
- Lavable a 90° sin encogimiento.
- Esterilizable en autoclave a 134°C
- Certificado Oeko-tex (cumple las normas en vigor respecto al medio ambiente)
- Resistencia a la rotura: NF G 37-103
- Resistencia al desgarro: NF G 07-146
- Adhesión: BS 3424 part. 7 1982
- Impermeabilidad: cumple la norma NF G07-057. Prueba de la columna de agua superada. Mayor de 200 cm.
- Permeable al vapor de agua, por tanto, transpirable, cumple la norma ASTM E 96-66. Transpirabilidad mayor de 1250 g/m<sup>2</sup> en 24 horas a 37.8°C.
- Resistencia al fuego, cumple la norma BS 7175 section 3 crib 5.
- Se puede limpiar aplicando desinfectantes.
- Tratamiento Sanitized anti bacteria.
- Tratamiento Sanitized anti hongos.
- Tratamiento antiácaros.
- Tratamiento antiestático.